

Рукав для воды Semperit IWSL



Преимущество: тонкая стенка

Рабочая температура: -35°C / +70°C

Коэффициент безопасности: 3 : 1

Внутренний слой: SBR, чёрный, гладкий.

Усиление: текстильный каркас, навивка

Наружный слой: SBR, чёрный, гладкий, стойкий к истиранию, отпечаток от текстильного бандаж.

Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество слоев	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
32,0	1 1/4	4,5	41,0	10	2	250	0,70	40
38,0	1 1/2	4,5	47,0	10	2	300	0,80	40
40,0	-	4,5	49,0	10	2	320	0,80	40
42,0	-	4,5	51,0	10	2	340	0,85	40
50,0	-	5,0	60,0	10	2	400	1,15	40
60,0	-	5,0	70,0	10	2	520	1,35	40
63,5	2 1/2	5,0	73,5	10	2	550	1,45	40



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

75,0	-	5,0	85,0	10	2	680	1,70	40
80,0	-	6,0	92,0	10	2	750	2,40	40
100,0	-	6,5	113,0	10	2	1000	3,20	40
150,0	-	7,0	164,0	10	2	1750	4,80	40



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28