

Рукав пожарный Semperit INP SD



Норма/разрешение: DIN 14810:1989

Рабочая температура: -35°C / +80°C. Внутренний слой: SBR, чёрный, гладкий.

Усиление: текстильный каркас, навивка, спираль из стальной проволоки оцинкованная.

Наружный слой: SBR, чёрный, гофрированный, стойкий к атмосферному воздействию.

Маркировка: полоска на вкладыше: "DIN 14810 S Jahr Prüfnummer"

Вакуумная стойкость: до -0,8 бар

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество слоев	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
684761955	19,0	3/4	5,5	30,0	40	2	120	0,55	60
684762560	25,0	1	6,0	37,0	40	2	130	0,78	40
684762564	25,0	1	6,0	37,0	40	2	130	0,78	100
684762567	25,0	1	6,0	37,0	40	2	130	0,78	10-39
684762569	25,0	1	6,0	37,0	40	2	130	0,78	60



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28