

Рукав для стрел каналопромывочных машин Semperit IAL



Применение:

- Рукав стабильной формы, стойкий к высокому давлению воды и обладающий большой гибкостью.
- Высокая вакуумная стойкость.
- Внутри и снаружи высокостойкий к истиранию.

Примечание: По специальному заказу может быть изготовлен с бесспиральными вкладышами.

Рабочая температура: -35°C / +80°C.

Коэффициент безопасности: 3,1 5 : 1

Внутренний слой: NR/SBR/BR, чёрный, гладкий, антистатический, частично стойкий к влиянию масла, износостойкий.

Усиление: текстильный каркас, навивка, двойная спираль из стальной проволоки.

Наружный слой: SBR, чёрный, отпечаток от текстильного бандажа.

Маркировка: сплошная маркировка, оранжевая: „SEMPERIT S IAL-Spezial“.

Вакуумная стойкость: до -0,9 бар

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество слоев	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
565110082	100,0	-	8,0	116,0	6	2	400	4,70	20
565110080	100,0	-	8,0	116,0	6	2	400	4,70	40
565110392	125,0	-	9,5	144,0	6	2	600	6,40	20



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

565110395	125,0	-	9,5	144,0	6	2	600	6,40	40
565110695	150,0	-	9,5	169,0	6	2	720	7,50	40
565111080	101,6	4	8,0	117,6	6	2	400	4,50	40
565111395	127,0	5	9,5	146,0	6	2	600	6,30	40
565110795	152,0	6	9,5	171,0	6	2	720	7,50	40



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28