

Рукав для сточной воды и фекалий Semperit IFSD



Примечание: Напорно-всасывающий рукав для сточных вод и фекалий.

По специальному заказу возможны :

- Гофрированная поверхность
- Усиление без спирали и расширенные муфты
- Другие цвета и рабочие давления.

Рабочая температура: -35°C / +80°C

Коэффициент безопасности: 3 : 1

Внутренний слой: SBR, чёрный, гладкий.

Усиление: текстильный каркас, навивка, спираль из стальной проволоки.

Наружный слой: SBR, чёрный, стойкий к истиранию, озону и атмосферному воздействию, отпечаток от текстильного бандажа.

Маркировка: сплошная полоска, белая: "Semperit S".

Вакуумная стойкость: до -0,9 бар

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество слоев	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
566002550	25,0	1	5,0	35,0	10	2	100	0,78	40
566003250	32,0	1 1/4	5,0	42,0	10	2	120	1,03	40
566003850	38,0	1 1/2	5,0	48,0	10	2	150	1,15	40



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

566005060	50,0	-	6,0	62,0	10	2	200	1,82	40
566006362	63,5	2 1/2	6,25	76,0	10	4	300	2,30	40
566007570	75,0	-	7,0	89,0	10	4	350	2,55	40
566009070	90,0	-	7,0	104,0	10	4	450	2,70	40
566000270	102,0	4	7,0	116,0	10	4	500	3,68	40
566002790	127,0	5	9,0	145,0	10	4	600	5,70	40
566005200	152,0	6	10,0	172,0	10	4	800	7,52	40
566000310	203,0	8	11,0	225,0	10	6	1100	12,00	40
566005430	254,0	10	13,0	280,0	10	6	1500	16,10	15,5



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28