

Рукав для сточной воды и фекалий Semperit ISDL



Применение: Напорно-всасывающий рукав для сточных вод и фекалий.

- Для более сложных условий эксплуатации рекомендуем рукав «IFSD»
- По специальному заказу может быть изготовлен с гофрированной поверхностью

Рабочая температура: -35°C / +80°C.

Коэффициент безопасности: 3,1 5 : 1

Внутренний слой: SBR, чёрный, гладкий.

Усиление: текстильный каркас, навивка, двойная спираль из стальной проволоки.

Наружный слой: SBR, чёрный, стойкий к истиранию, озону и атмосферному воздействию, отпечаток от текстильного бандажа.

Вакуумная стойкость: до -0,9 бар

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество слоев	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
569042550	25,0	1	5,0	35,0	5	2	100	0,80	40
569043250	32,0	1 1/4	5,0	42,0	5	2	120	1,00	40
569043855	38,0	1 1/2	5,5	49,0	5	2	150	1,25	40
569045155	51,0	2	5,5	62,0	5	2	200	1,80	40
569046362	63,5	2 1/2	6,25	76,0	5	2	300	2,20	40



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

569047660	76,0	3	6,0	88,0	5	2	350	2,30	40
569049060	90,0	-	6,0	102,0	5	2	450	3,00	40
569041065	102,0	4	6,5	115,0	5	2	500	3,50	40
569041380	127,0	5	8,0	143,0	5	4	600	6,00	40
569040790	152,0	6	9,0	170,0	5	4	800	7,90	40
569040305	203,0	8	10,5	224,0	5	4	1100	12,00	20
569045420	254,0	10	12,0	278,0	5	4	1500	17,90	15,5



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28