

## Рукав для водяных радиаторов Semperit FKS-R / FKS-S



**Применение:** Рукав для водяных радиаторов двигателей внутреннего сгорания.

**Показатели:** Внутренний и наружный слои резины устойчивы к горячей воде и защитным антифризам.

**Рабочая температура:** -35°C / +100°C.

**Коэффициент безопасности:** 3,15:1

**Внутренний слой:** SBR, чёрный, гладкий.

**Усиление:** Текстильная навивка.

**Наружный слой:** SBR, чёрный, отпечаток от текстильного бандажа.

**Маркировка:** непрерывное цветное обозначение, белое: „SEMPERIT S FKS Kuhlwasser/Cooling Water DN PN 3 bar 100°C”.

FKS-R..... 48342 ####..... товар в бухтах

FKS-S..... 48372 ####..... нарезанный товар

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество вкладышей	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
483xx2835	28,0	3,5	35,0	3	2	0,50	40
483xx3040	30,0	4,0	38,0	3	2	0,55	40
483xx3240	32,0	4,0	40,0	3	2	0,65	40
483xx3540	35,0	4,0	43,0	3	2	0,75	40



Санкт-Петербург  
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург  
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк  
+7(3843) 20 97 28

483xx3840	38,0	4,0	46,0	3	2	0,80	40
483xx4040	40,0	4,0	48,0	3	2	0,85	40
483xx4240	42,0	4,0	50,0	3	2	0,90	40
483xx4545	45,0	4,5	54,0	3	2	1,05	40
483xx4845	48,0	4,5	57,0	3	2	1,10	40
483xx5045	50,0	4,5	59,0	3	2	1,10	40
483xx5545	55,0	4,5	64,0	3	2	1,15	40
483xx6050	60,0	5,0	70,0	3	2	1,40	40
483xx6550	65,0	5,0	75,0	3	2	1,50	40
483xx7050	70,0	5,0	80,0	3	2	1,65	40
483xx7550	75,0	5,0	85,0	3	2	1,75	40
563xx8050	80,0	5,0	90,0	3	2	1,80	40
563xx9050	90,0	5,0	100,0	3	2	2,05	40
563xx0050	100,0	5,0	110,0	3	2	2,35	40
563xx0160	110,0	6,0	122,0	3	2	3,10	40
563xx0260	120,0	6,0	132,0	3	2	3,35	40



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28