

## Рукав для водяных радиаторов Semperit FKD-R / FKD-S



**Применение:** Рукав для радиаторов двигателей внутреннего сгорания.

**Показатели:**

- Хорошая износостойкость к воздействию горячей воды, горячего воздуха и защитных антифризов
- Стойкий к влиянию озона

**Рабочая температура:** -40°C/ + 120°C

**Коэффициент безопасности:** 2,5:1

**Внутренний слой:** EPDM, чёрный, гладкий

**Усиление:** полиэстерные прокладки, навивка

**Наружный слой:** EPDM, чёрный, гладкий, стойкий к влиянию озона и атмосферному воздействию

**Маркировка:** непрерывное цветное обозначение, белое: „SEMPERIT S FKD Kuhlwasser/Cooling Water id x wd> EPDM/PES/EPDM< Quartal/Jahr“.

FKD-R ..... 68201 #### ..... товар в бухтах

FKD-S ..... 68204 #### ..... нарезанный товар

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество вкладышей	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
682011035	10,0	3/8	3,5	17,0	6	2	60	0,21	50
682011235	12,0	-	3,5	19,0	6	2	70	0,25	50



Санкт-Петербург  
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург  
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк  
+7(3843) 20 97 28

682011236	12,5	1/2	3,5	19,5	6	2	75	0,26	50
682011335	13,0	-	3,5	20,0	6	2	80	0,27	50
682011435	14,0	9/16	3,5	21,0	6	2	85	0,28	50
682011535	15,0	-	3,5	22,0	6	2	90	0,30	50
682011635	16,0	5/8	3,5	23,0	6	2	95	0,31	50
682011835	18,0	-	3,5	25,0	6	2	110	0,35	50
682011935	19,0	3/4	3,5	26,0	6	2	115	0,36	50
682012035	20,0	-	3,5	27,0	6	2	120	0,38	50
682012235	22,0	7/8	3,5	29,0	6	2	135	0,41	50
682012535	25,0	1	3,5	32,0	6	2	150	0,46	50
682013255	32,0	1 1/4	5,5	43,0	6	2	195	0,94	50
682041535	15,0	-	3,5	22,0	6	2	90	0,30	25 x 1
682041635	16,0	5/8	3,5	23,0	6	2	100	0,31	25 x 1
682041835	18,0	-	3,5	25,0	6	2	110	0,35	25 x 1
682042035	20,0	-	3,5	27,0	6	2	120	0,38	25 x 1
682042235	22,0	7/8	3,5	29,0	6	2	135	0,41	25 x 1
682042535	25,0	1	3,5	32,0	6	2	150	0,46	25 x 1



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28