

Рукав для пара и горячей воды Semperit DSL



ВНИМАНИЕ! Запрещено использование во взрывоопасной среде!

Рабочая температура: до +143°C (насыщенный пар), +95°C (горячая вода), температура окружающего воздуха: от -35°C до +70°C

Коэффициент безопасности: пар 10:1, вода 3,75: 1

Внутренний слой: SBR/ NR, чёрный, гладкий

Усиление: синтетическая нить, навивка

Наружный слой: SBR/ NR, чёрный, гладкий или рифленый

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление пар/вода (бар)	Усиление	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
680201670	16,0	5/8	7,0	30,0	3/8	2	160	0,64	25
680201870	18,0		7,0	32,0	3/8	2	180	0,70	25
680202070	20,0	3/4	7,0	34,0	3/8	2	200	0,76	25
680202570	25,0	1	7,0	39,0	3/8	2	250	0,96	25



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28