

## Рукав для подачи горючего Semperit FMS



### Применение:

- Напорный рукав для топлива без содержания свинца (EN 228:2004).
- Рукав применяется для технических масел на минеральной основе, дизельных масел (EN 590:2004), биодизеля и охлаждающих жидкостей на основе гликоля.
- Универсальный рукав для использования в автомобилях, автобусах, тракторах и другой спецтехнике.

### Показатели:

- Очень хорошая термостойкость!
- Подходит для средней загрузки при всасывании
- Внимание! Доступно два уровня рабочего давления: 10 или 15 бар!

**Рабочая температура:** -30°C / +100°C (кратковременно до +120°C)

**Коэффициент безопасности:** 4 : 1

**Внутренний слой:** NBR, чёрный, гладкий

**Усиление:** Тканевое усиление, навивка, спираль из стальной оцинкованной проволоки

**Наружный слой:** CR, чёрный, маслостойкий, стойкий к атмосферному воздействию, отпечаток от текстильного банджа

**Маркировка:** непрерывная жёлтая маркировка: „SEMPERIT S FMS Kraftstoff/Fuel SD" и сплошная выбитая маркировка „PN .. bar DN Quartal/Jahr".

**Вакуумная устойчивость:** до - 0,6 бар

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество вкладышей	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
---------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-----------------------	------------------------	----------------------	--------------------	--------------	-----------------



Санкт-Петербург

Екатеринбург

Новокузнецк

+7 (812) 677 71 55

+7(343) 345 63 08

+7(3843) 20 97 28

---

481012555	25,0	1	5,5	36,0	15	2	80	0,80	40
481013255	32,0	1 1/4	5,5	43,0	15	2	100	1,00	40
481014060	40,0	-	6,0	52,0	10	2	120	1,30	40
481015060	50,0	-	6,0	62,0	10	2	150	1,60	40



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28