

Рукав тормозной Semperit FBD



Применение: Рукав для пневматических автомобильных тормозных систем и других пневматических систем автомобилей, прицепов и другой техники.

Показатели: Маслостойкий внутренний слой.

Стандарты/допуски: DIN 74310:1993.

Примечание:

- 100% рукавов проверено на соответствие заданному давлению
- 100% рукавов проверено на соответствие внутреннего диаметра заданному

Рабочая температура: -40°C / +70°C

Коэффициент безопасности: 2,5 : 1

Внутренний слой: NBR/SBR, чёрный, гладкий, маслостойкий

Усиление: тканевое усиление, навивка

Наружный слой: EPDM/SBR, чёрный, гладкий, износостойкий

Маркировка: непрерывное цветное обозначение, белое: „SEMPERIT S FBD Bremsschlauch/Air Brake DIN 74310 DN PN 10barWoche/Jahr“.

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество вкладышей	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
684300935	9,0	-	3,5	16,0	10	2	65	0,20	50
684301135	11,0	7/16	3,5	18,0	10	2	70	0,23	50



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

684301360 13,0 1/2 6,0 25,0 10 2 80 0,50 50



Санкт-Петербург

Екатеринбург

Новокузнецк

+7 (812) 677 71 55

+7(343) 345 63 08

+7(3843) 20 97 28