

Рукав для горячей воды Semperit DHH



Применение: Гибкий рукав для транспортировки горячих жидкостей (до +120°C) при низких температурах (до -45°C).

Для универсального использования в промышленности. В основном применяется в автом-обиях, тракторах, грузовых транспортных средствах и другой спецтехнике.

ВНИМАНИЕ! Рукав для горячей воды, не предназначен для транспортировки пара (для пара рекомендуем рукава DS1, DS3).

Рабочая температура: -45°C / +120°C

Коэффициент безопасности: 5 : 1

Внутренний слой: EPDM, чёрный, гладкий, термостойкий

Усиление: текстильная навивка

Наружный слой: EPDM, чёрный, термостойкий, отпечаток от текстильного бандажа, стойкий к влиянию озона, устойчивый к атмосферному воздействию

Маркировка: без маркировки

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество вкладышей	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
484441350	13,0	1/2	5,0	23,0	10	2	50	0,35	40
484441650	16,0	5/8	5,0	26,0	10	2	80	0,40	40
484441950	19,0	3/4	5,0	29,0	10	2	100	0,50	40



Санкт-Петербург
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк
+7(3843) 20 97 28

484442550	25,0	1	5,0	35,0	10	2	125	0,60	40
484443260	32,0	1 1/4	6,0	44,0	10	2	150	0,80	40
484443860	38,0	1 1/2	6,0	50,0	10	2	190	1,05	40
484445175	51,0	2	7,5	66,0	10	2	223	1,20	40
484446375	63,5	2 1/2	7,5	78,5	10	2	270	1,95	40
564447680	76,0	3	8,0	92,0	10	4	310	2,50	40
564441010	102,0	4	10,0	122,0	10	4	370	4,30	40



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28