

Рукав для алкогольной продукции Tubigomma AGRASPIRITS SD/10



Применение: Напорно-всасывающий рукав для алкоголя (до 96%), рукав для подачи спирта, шланг для пива, рукав для вина, питьевой воды, шланг для спиртовоза.

Внутренний слой: прозрачная UHMWPE резина, для пищевой промышленности, без запаха и вкуса

Усиление: усиленная синтетическая оплетка, со спиралью из стальной проволоки

Наружный слой: EPDM резина тканевидная, гладкий, белого цвета, устойчивый к истиранию и к климатическому воздействию

Рабочая температура: -20 °C+100°C, стерилизация при 110°C в течение 30 минут

Разрешение/стандарт: FDA раздел 21 пункт 177.2600(e) для жидких продуктов, BfR, не содержит ADI, не содержит PHTHALATE CE1935/2004

Маркировка:



Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мм)	Вакуум (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
19	3/4	31	10	30	90	0.9	0,70	40
25	1	37	10	30	125	0.9	0,87	40
32	1 1/4	44	10	30	155	0.9	1,10	40
38	1 1/2	51	10	30	190	0.9	1,40	40
51	2	67	10	30	260	0.9	2,37	40



Санкт-Петербург
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк
+7(3843) 20 97 28

63.5	2 1/2	80	10	30	360	0.9	3,20	40
76	3	92	10	30	515	0.9	3,72	40
102	4	118	10	30	605	0.9	4,30	40

Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления.



Санкт-Петербург

Екатеринбург

Новокузнецк

+7 (812) 677 71 55

+7(343) 345 63 08

+7(3843) 20 97 28