

## ПВХ рукав Optimflex тип М морозостойкий



Рукав напорно-всасывающий, армированный усиливающей спиралью, из устойчивого к ударам и давлению пластикового ПВХ. Маслобензостойкий

**Применяется** в условиях работы при отрицательных температурах для перекачки пресной и морской воды, сточных вод, грязи и других густых масс. Предназначен для установки на ассенизаторские машины, для ирригационных заводов, гидротехнических систем.

**Рабочее давление:** от 2 до 9 атм.

**Рабочий вакуум:** от 0,4 до 0,8 атм.

**Температурный режим:** -40 +60 °С

**Максимальная длина бухты:** 30 м

Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (макс.), бар	Макс. давление на всасывание (бар)
25	32,6	9	0,8
30	37,8	9	0,7
32	40,0	9	0,7
35	43,4	8	0,7
38	46,8	8	0,7
40	49,0	8	0,7



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

---

50	59,6	7	0,7
63	73,4	7	0,7
75	86,0	6	0,6
76	87,0	6	0,6
90	102,6	5	0,6
100	113,4	5	0,5
102	115,4	5	0,5
120	134,6	4	0,5
125	140	4	0,5
150	167	3	0,4
200	220	2	0,4



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28