

Рукав для рыболовных насосов Semperit LMF



Применение: Напорный рукав для рыбы, рукав лёгкий, его можно свернуть в плоский рулон, не боясь повреждений.

Рабочая температура: -35 °C / +80°C

Коэффициент безопасности: 3 : 1

Внутренний слой: NBR, чёрный, гладкий, износостойкий, устойчивый к воздействию жиров и масел

Усиление: текстильный каркас

Наружный слой: CR, чёрный, износостойкий, устойчивый к климатическим воздействиям, влиянию жиров, масел и морской воды

Маркировка: белая непрерывная полоса: „SEMPERIT S LMF - NBR Fisch/Fish Pump”.

Производитель: Semperit (Австрия/Чехия)

Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Кол-во слоев	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)
203,0	8	4,0	211,0	5	2	4,0	40,0
254,0	10	4,0	262,0	5	2	5,2	40,0
305,0	12	4,5	314,0	5	2	6,2	15,5
355,0	14	5,0	365,0	4	2	7,3	15,5
409,0	16	4,5	418,0	4	2	8,3	15,5



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

457,0	18	5,0	467,0	3	2	9,3	15,5
-------	----	-----	-------	---	---	-----	------

510,0	20	5,0	520,0	3	2	10,5	15,5
-------	----	-----	-------	---	---	------	------



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28