



4SH DIN EN 856

Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина

Усиление: 4 слоя стальной проволоочной спирали

Наружный слой: синтетическая резина, стойкая к истиранию

Рабочая температура: от -40°C до +100°C (+125°C макс.)

Технические характеристики шлангов высокого давления

Номин. диам. (мм)	Номин. диам. (дюйм)	Внутр. диам. (мм)	Диам. по наруж. оплётке (мм)	Наруж. диам. (мм)	Рабочее давление (атм)	Рабочее давление (psi)	Разрывное давление (атм)	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)
19	3/4	19,0	28,3	32,1	420	6090	1750	280	1,52

Номин. диам. (мм)	Номин. диам. (дюйм)	Внутр. диам. (мм)	Диам. по наруж. оплётке (мм)	Наруж. диам. (мм)	Рабочее давление (атм)	Рабочее давление (psi)	Разрывное давление (атм)	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)
25	1	25,4	35,1	38,3	385	5585	1750	340	2,05
31	1-1/4	31,8	41,9	45,2	350	5075	1400	460	2,46
38	1-1/2	38,1	48,7	53,3	300	4350	1250	560	3,36
51	2	50,8	63,2	68,0	250	3625	1000	700	4,53

8 800 333-71-55

info@leotec.ru

<https://www.leotec.ru>