

## 4SP EC525 Eaton AQP PLUS Hi-Temp 4S SAE100R12



Огнеупорный (+149°C) рукав EC525 серии Eaton Aeroquip для подачи топлива и смазки с четырьмя слоями спиральных навивок.

Технические характеристики соответствуют и превышают стандарт SAE 100R12.

**Внутренний и наружный слой:** специальный компонент Aeroquip PLUS в составе внутреннего и наружного слоя резины обеспечивает эксплуатацию рукава при высоких рабочих температурах.

А также гарантирует долгий срок службы навивочного рукава при использовании самых разнообразных гидравлических жидкостей, включая жидкости на основе нефти.

**Усиление:** 4 слоя высокопрочной металлической навивки.

**Доступные типоразмеры:** 12 мм, 16 мм, 20 мм, 24 мм, 32 мм

**Рабочая температура:** разрешено применять при высоких температурах от -40°C до +149°C

**Применение:**

- Гидравлические системы, работающие с негорючими жидкостями на нефтяной и водной основе
- Системы подачи топлива и смазки

| Артикул  | Внутренний диаметр (мм) | Внешний диаметр (мм) | Рабочее давление (макс.) (бар) | Разрывное давление (бар) | Радиус изгиба (мин.) (мм) | Масса (кг/м) |
|----------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| EC525-12 | 19,1                    | 30,7                 | 345                            | 1380                     | 241,3                     | 1,28         |
| EC525-16 | 25,4                    | 37,9                 | 345                            | 1380                     | 304,8                     | 1,73         |



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

---

|          |      |      |     |     |       |      |
|----------|------|------|-----|-----|-------|------|
| EC525-20 | 31,8 | 46,6 | 240 | 960 | 419,1 | 2,30 |
| EC525-24 | 38,1 | 53,9 | 240 | 960 | 508,0 | 2,95 |
| EC525-32 | 50,8 | 67,3 | 255 | 900 | 635,0 | 4,40 |



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28