

## Рукав EATON SYNFLIX 3R30 для низкого давления



Рукав для гидравлических систем низкого давления.

Технические характеристики соответствуют стандарту **SAE 100R3**, низкое объемное расширение.

**Внутренний слой:** трубка с нейлоновой футеровкой.

**Усиление:** спираль из синтетического волокна (-03 до -06), оплетка из синтетического волокна (начиная с -08).

**Наружный слой:** черный перфорированный полиуретан.

**Рабочая температура:** -40°C до +100°C, или -40°C до +66°C для жидкостей на водной основе или огнестойких жидкостей.

Изменение рабочей длины при рабочем PSI  $\pm 2\%$

### Применение:

- Ручные инструменты: воздушные механизированные инструменты (ударные инструменты, пневматические молотки, скобозабивные пистолеты, инструменты для накачивания шин);
- Смазочные системы;
- Рукава для моечных аппаратов низкого давления;
- Системы охлаждения масляным туманом.

Артикул	Условный размер (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Внешний диаметр (мм)	Рабочее давление бар(атм)	Разрывное давление бар(атм)	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина (м)
3R30-03	-03	4,8	9,8	120	480	25,0	0,05	
3R30-03-250BX	-03	4,8	9,8	120	480	25,0	0,05	



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

---

3R30-04	-04	6,4	12,4	103	412	32,0	0,08
3R30-04-250BX	-04	6,4	12,4	103	412	32,0	0,08
3R30-06	-06	9,5	16,2	86	344	51,0	0,12
3R30-06-250BX	-06	9,5	16,2	86	344	51,0	0,12
3R30-08	-08	12,7	20,8	70	280	76,0	0,21
3R30-08-250BX	-08	12,7	20,8	70	280	76,0	0,21



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28