

DKF-W фитинги



Фитинг для моечных аппаратов под ключ S 27

позволяет осуществлять соединение РВД с моечным аппаратом посредством гаечного ключа S 27

Резьба: метрическая M 22x1,5

Диаметр рукавов: 6-8 мм (1/4"-5/16")

Фитинг куплунг

осуществляет соединение рукава высокого давления с моечным пистолетом

Диаметр рукавов:

6-8 мм (1/4"-5/16")

Диаметр фитинга: 10, 11 мм

Фитинги серии DKF в основном предназначены для моечных аппаратов высокого давления и чаще всего применяются для армирования рукавов с диаметром условного прохода 6, 8 и 10 мм. Резьба гайки M22x1.5, но по заказу может быть изменена.

Поскольку фитинги работают в агрессивной среде, то они должны быть изготовлены из нержавеющей стали или латуни.

Допускается также использовать подобные фитинги изготовленные из обыкновенной стали, но прошедшие процесс термодиффузионного цинкования и фосфатирования.

Диаметр условного прохода мм d	D мм
6	8



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

10

11

8

10

8

10

11

8

10

11



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28