

## Рукав для подачи раствора в буровых установках Tubigomma ABRAMUD SW /20



**Применение:** Рукав для подачи бурового раствора и неочищенной нефти, на буровых установках.

**Рабочая температура:** -40°C +100°C.

**Внутренний слой:** NBR/ПВХ резина, гладкий, черного цвета.

**Усиление:** Усиленная синтетическая оплетка, с медной перекрестной проволокой для электрического заземления рукава.

**Наружный слой:** CR (хлопрен) резина, гладкий, черного цвета, устойчивый к температурным, климатическим воздействиям, морской воде, жиру, маслостойкий.

Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Давление разрыва (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
76	3	96	20	80	3,70	60
102	4	124	20	80	5,20	60
127	5	153	20	80	7,40	60
152	6	178	20	80	8,70	60
203	8	227	20	60	10,80	40
254	10	285	20	60	17,20	20
302	12	337	20	60	22,50	12



Санкт-Петербург  
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург  
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк  
+7(3843) 20 97 28