

Шланг для пожаротушения, одобрен ABS, Tubigomma CALORFIGHTER SW 300



Применение: Рукав для подачи воды при пожаротушении на буровых установках.

Рабочая температура: -40°C +100°C

Внутренний слой: CR резина, гладкий, черного цвета.

Усиление: Усиленный стальной корд.

Наружный слой: Стекловолокно завулканизированное с внешним слоем красной CR резиной, огнеупорный, устойчивый к истиранию, морской воде и климатическому воздействию.

Стандарты: EN 15540:1999 (800°C X 30') / PDA ABS Nr. 16-GE1577500-PDA

Маркировка:

image not found or type unknown



Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Давление разрыва (бар)	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
51	80	2	20	100	420	4,90	60
76	108	3	20	100	535	7,50	60
102	134	4	20	100	640	11,00	60
127	160	5	20	100	1100	13,40	60
152	185	6	20	100	1210	15,70	60



Санкт-Петербург
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк
+7(3843) 20 97 28