

Бункерный рукав для подачи нефтепродуктов Tubigomma RETROBUNKER SW /20 - 4 tons



Применение: Рукав для подачи неочищенной нефти и смешанного топлива, с ароматическим содержанием до 50%, применяется для перекачки нефти и в доках

Рабочая температура: -30°C +100°C

Внутренний слой: NBR резина, гладкий, черного цвета

Усиление: Усиленный синтетический корд, с двумя медными перекрестными проволоками для электрического заземления рукава

Наружный слой: CR (хлопрен) резина тканевидная, гладкий, черного цвета, устойчивый к огню, климатическим воздействиям, морской воде, маслу

Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Давление разрыва (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
102	4	122	20	80	4,77	60
127	5	153	20	80	7,40	60
152	6	178	20	80	8,98	60
203	8	227	20	60	10,70	40
254	10	285	20	60	16,93	20
302	12	337	20	60	22,34	12



Санкт-Петербург
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк
+7(3843) 20 97 28