

## Бункерный рукав для подачи нефтепродуктов Tubigomma RETROBUNKER SW /27 - 9 tons



**Применение:** Рукав для подачи неочищенной нефти и смешанного топлива, с ароматическим содержанием до 50%, применяется для перекачки нефти и в доках

**Рабочая температура:** -30°C +100°C

**Внутренний слой:** NBR резина, гладкий, черного цвета

**Усиление:** Усиленный синтетический корд, с двумя медными перекрестными проволоками для электрического заземления рукава

**Наружный слой:** CR (хлопрен) резина тканевидная, гладкий, черного цвета, устойчивый к огню, климатическим воздействиям, морской воде, маслу

### Маркировка:

image not found or type unknown



Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Давление разрыва (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
102	4	128	27	108	6,20	60
127	5	154	27	108	7,85	60
152	6	183	27	108	10,37	60
203	8	233	27	81	13,26	40



Санкт-Петербург  
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург  
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк  
+7(3843) 20 97 28