

Испытательные стенды Uniflex P160 / P160 Ecoline



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Проверка до 120 шлангов в час в зависимости от различных факторов (длина/диаметр шланга)
- Наличие встроенного бака с фильтром (в случае протечки рабочая жидкость поступит в бак без каких-либо потерь)
- Быстрая система зажима рукавов для приема одновременно до 4х шлангов
- Автоматический запуск заданных ранее значений давления
- Легкость в управлении различными функциями
- Простая смена конусов (опор) для фитинга

	P 160	P 160 Ecoline*
Испытательное давление (бар)	150-1300	150-1300
Диаметр рукава (макс)	2"	2"
Привод	Усилитель	Усилитель
Габаритные размеры встроенного бака (длина/ширина/высота в мм)	1590x795x370	1200x600x250
Габаритные размеры стенда (длина/ширина/высота в мм)	2210x950x1325	1400x600x1200
Вес (кг)	210 (пустой)	210 (пустой)

*Экономичная модель



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

Технические характеристики завода-изготовителя

Дополнительную информацию (сроки/условия поставки и комплектацию) Вы можете уточнить у менеджеров отдела продаж по телефону **8 800 333-71-55**.



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28