

Рукав плоский для подачи воды Tubigomma AQUAFLAT 5/10



Применение: Плоский рукав для подачи воды, жидких удобрений, не химически активной жидкости, для погружных насосов и общего промышленного применения.

Внутренний слой: SBR резина, гладкая, черного цвета

Усиление: усиленная синтетическая оплетка

Наружный слой: SBR резина тканевидная, гладкая, черного цвета, устойчивая к истиранию и климатическому воздействию

Рабочая температура: -30°C +80°C

Маркировка:



Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
40	1 37/64	46	10	30	0,55	20/40/61
45	1 25/32	51	10	30	0,58	20/40/61
51	2	57	10	30	0,69	20/40/61
60	2 23/64	67	10	30	0,94	20/40/61
70	2 3/4	77	10	30	1,09	20/40/61
76	3	83	10	30	1,18	20/40/61



Санкт-Петербург
 +7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
 +7(343) 345 63 08

Новокузнецк
 +7(3843) 20 97 28

80	3 5/32	87	10	30	1,24	20/40/61
90	3 35/64	97	10	30	1,39	20/40/61
102	4	109	10	30	1,57	20/40/61
120	4 23/32	128	10	30	2,10	20/40/61
152	6	160	10	30	2,65	20/40/61
203	8	215	10	30	5,32	20/40
254	10	267	10	30	7,18	20
305	12	319	10	30	9,26	20
350	13 25/32	365	5	15	10,70	20
400	15 3/4	417	5	15	13,00	12
457	18	476	5	15	18,40	12
500	19 11/16	524	5	15	23,75	12
609	24	635	5	15	31,20	12

Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления.



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28