

Рукав плоский для подачи воды Tubigomma AQUAFLAT /20



Применение: Плоский рукав для подачи воды, жидких удобрений, не химически активной жидкости, для погружных насосов и общего промышленного применения.

Внутренний слой: SBR резина, гладкая, черного цвета

Усиление: усиленная синтетическая оплетка

Наружный слой: SBR резина тканевидная, гладкая, черного цвета, устойчивая к истиранию и климатическому воздействию

Рабочая температура: -30°C +80°C

Маркировка:



Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
60	2 3/8	69	20	60	1,30	20/40/61
80	3 5/32	91	20	60	1,99	20/40/61
102	4	113	20	60	2,51	20/40/61
120	4 23/32	131	20	60	2,93	20/40/61
152	6	163	20	60	3,67	20/40/61



Санкт-Петербург
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк
+7(3843) 20 97 28

Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления.



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28