

БРС FIG 1003 10000 PSI CWP



Для установки на линиях технологических трубопроводов где затруднена центровка и есть угловые смещения.

Рекомендуется использовать для воздуха, воды, нефти, газа, буровых растворов и шлама при давлении до 10,000 PSI NSCWP.

Сферическая форма уплотнительных поверхностей позволяет соединять трубопроводы с угловыми смещениями.

Дополнительное кольцевое уплотнение обеспечивает высокую герметичность при высоких давлениях.

Размер	Длина	Радиус гайки	Вес, кг
2"	4 ¾"	3 ½"	05.64
3" LP THD	9 1/8"	4 7/8"	20.45
3" SCH 160	8 7/8"	4 7/8"	21.60
3" XX HVY	9 1/8"	4 7/8"	22.00
4" LP THD	10 15/16"	6"	32.95
4" SCH 160	10 11/16"	6"	34.54
4" XX HVY	10 15/16"	6"	35.45
5" SCH 160	10 9/16"	6"	33.63
5" XX HVY	10 15/16"	6"	34.77



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

5" размер рассчитан на 7,500 PSI CWP и 12,000 теста. 5" БРС для кислого газа мощностью 5,000 CWP и 7,500 PSI теста.



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28