

info@leotec.ru

## Сварочный рукав для подачи сжиженного газа Tubigomma WELORANGE 20 ISO 3821 L/L



Применение: рукав для подачи сжиженного газа в газосварочных аппаратах и прочей промышленности

Внутренний слой: NBR резина, гладкий, черного цвета

Усиление: усиленная синтетическая оплетка

Наружный слой: SBR/EPDM резина, гладкий, оранжевого цвета, устойчивый к истиранию и климатическому

воздействию

Рабочая температура: -25°C +80°C

Разрешение/стандарт: ISO 3821

Маркировка:

LTGT WELORANGE W.P. 20 BAR ISO 3821 IT	ITAI	8 2 1	20 BAR	W . P .	ORANGE	TGT WE
--	------	-------	--------	---------	--------	--------

Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
6	1/4	13	20	60	0,16	50/100
8	5/16	15	20	60	0,18	50/100
9	23/64	16	20	60	0,20	50/100

Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления.



Санкт-Петербург +7 (812) 677 71 55 Екатеринбург

Новокузнецк

1 55 +7(343) 345 63 08

+7(3843) 20 97 28