

## Рукав для бетона Tubigomma ABRAPLUS /85



**Применение:** рукав для бетононасоса, шланг для бетононасоса, шланг для раствора, рукав для раствора, шланг для заливки бетона, рукав для заливки бетона

**Внутренний слой:** синтетическая антистатическая резина, гладкая, черного цвета

**Усиление:** усиленная стальная проволочная оплетка

**Наружный слой:** синтетическая резина, антистатическая, тканевидная, гладкий черного цвета, устойчивый к истиранию и климатическому воздействию

**Рабочая температура:** -40°C +70°C

**Маркировка:**



Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
51	2	69	85	200	260	2,18	61
63	2 1/2	85	85	200	270	3,40	61
76	3	100	85	200	390	4,65	61
102	4	128	85	200	525	7,80	61
127	5	155	85	200	655	11,00	61
152	6	186	85	175	780	14,85	61

Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

структура резины могут быть изменены без уведомления.



Санкт-Петербург

Екатеринбург

Новокузнецк

+7 (812) 677 71 55

+7(343) 345 63 08

+7(3843) 20 97 28