

## Рукав высокоабразивный Tubigomma ABRAFONDO /18



**Применение:** рукав для штукатурки

**Внутренний слой:** NR/SBR антистатическая резина, гладкий, черного цвета

**Усиление:** четырехслойная усиленная синтетическая оплетка

**Наружный слой:** SBR/NR/PVC резина, антистатическая, тканевидная, гладкий, черного цвета, устойчивый к истиранию и климатическому воздействию

**Рабочая температура:** -40°C +70°C

**Разрешение/стандарт:** DIN 53516 70 ± 5ммЗ

**Маркировка:**

TGT ABRAFONDO D W.P. 18 BAR ITALY tubi gomma torino

Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
60	2 3/8	80	18	54	2,72	40
65	2 9/16	85	18	54	2,80	40

Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления.



Санкт-Петербург  
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург  
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк  
+7(3843) 20 97 28