

Рукав высокоабразивный Tubigomma ABRAFONDO /18



Применение: рукав для штукатурки

Внутренний слой: NR/SBR антистатическая резина, гладкий, черного цвета

Усиление: четырехслойная усиленная синтетическая оплетка

Наружный слой: SBR/NR/PVC резина, антистатическая, тканевидная, гладкий, черного цвета, устойчивый к истиранию и климатическому воздействию

Рабочая температура: -40°C +70°C

Разрешение/стандарт: DIN 53516 70 ± 5ммЗ

Маркировка:

TGT ABRAFONDO D W.P. 18 BAR ITALY tubi gomma torino

| Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (дюйм) | Наружный диаметр (мм) | Рабочее давление (бар) | Разрывное давление (бар) | Масса (кг/м) | Длина бухты (м) |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|
| 60 | 2 3/8 | 80 | 18 | 54 | 2,72 | 40 |
| 65 | 2 9/16 | 85 | 18 | 54 | 2,80 | 40 |

Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления.



Санкт-Петербург
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк
+7(3843) 20 97 28