

Рукав для абразивных материалов, без давления Tubigomma ABRAPARA



Применение: напорный рукав, не имеет давления. Для подачи силосов, песка, гравия, цемента и прочих абразивных веществ

Внутренний слой: NR резина, гладкий, коричневого цвета; твердость по Шору А45

Наружный слой: NR резина, тканевидная, гладкий, черного цвета (твердость по Шору 45А)

Рабочая температура: -40°C +70°C

Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
80	3 5/32	90	1,45	5
90	3 35/64	100	1,63	5
102	4	112	1,83	5
110	4 21/64	120	1,97	5
120	4 23/32	130	2,14	5
127	5	137	2,26	5
130	5 1/8	140	2,31	5
140	5 33/64	150	2,48	5
152	6	162	2,69	5



Санкт-Петербург
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк
+7(3843) 20 97 28

160	6 19/64	170	2,82	5
168	6 39/64	178	2,96	5
180	7 15/16	190	3,17	5
190	7 31/64	200	3,34	5
203	8	213	3,56	5
220	8 21/32	230	3,85	5
254	10	264	4,45	5
273	10 3/4	283	4,76	5
280	11 5/16	290	4,88	5
305	12	315	5,31	5
320	12 19/32	330	5,56	5
350	13 25/32	360	6,10	5
400	15 3/4	410	7,00	5
450	17 23/32	460	7,79	5
500	19 11/16	510	8,64	5
600	23 5/8	610	10,35	5

Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления.



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28