

Универсальный всасывающий рукав Tubigomma ASPIMOKE



Применение: универсальный всасывающий рукав для воздуха, выхлопных газов, древесных стружек, и пр.

Внутренний слой: SBR/NR резина, гладкий, черного цвета, очень тонкий и легкий

Усиление: усиленная синтетическая оплетка, с спиралью из стальной проволоки

Наружный слой: SBR/NR/PVC резина, тканевидная, гофрированный, черного цвета, устойчивый к истиранию и климатическому воздействию

Рабочая температура: -40°C +90°C

Маркировка:

ASPIMOKE ITALY tubigomma torino

Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Вакуум (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
25	1	0.9	0,29	40
32	1 1/4	0.9	0,38	40
38	1 1/2	0.9	0,44	40
40	1 37/64	0.9	0,46	40
45	1 47/64	0.9	0,52	40
51	2	0.9	0,58	40
60	2 23/64	0.9	0,68	40



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

63.5	2 1/2	0.9	0,74	40
70	2 3/4	0.7	0,81	40
76	3	0.7	0,88	40
80	3 5/32	0.7	0,93	40
90	3 35/64	0.7	1,04	40
102	4	0.7	1,37	40
110	4 21/64	0.7	1,40	40
120	4 23/32	0.7	1,43	40
127	5	0.7	1,50	40
152	6	0.4	1,68	40
180	7 15/16	0.25	2,35	40
203	8	0.15	2,50	40

Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления.



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28