

Всасывающий рукав для клининговых машин, сверхгибкий Tubigomma RODPAT



Применение: всасывающий рукав для высоко абразивных веществ. Благодаря исключительной гибкости, рукав хорошо сжимается и идеален для гибких коллекторов. В основном используется для уборочных машин и промышленных моечных аппаратов

Внутренний слой: гофрированная SBR/NR резина, черного цвета

Усиление: усиленная синтетическая оплетка, с спиралью из стальной проволоки

Наружный слой: SBR/NR/PVC резина, тканевидная, гофрированный, черного цвета, устойчивый к истиранию и климатическому воздействию

Рабочая температура: -40°C +70°C

Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Радиус изгиба (мм)	Вакуум (бар)	Масса (кг/м)
102	4	350	0.7	2,02
127	5	438	0.7	2,50
152	6	525	0.7	3,60
203	8	700	0.6	5,57
220	8 21/32	770	0.6	6,11
254	10	850	0.5	6,92
280	11 5/16	980	0.5	7,73



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

305

12

1050

0.3

8,26

Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления.



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28