



Универсальный напорно-всасывающий рукав Tubigomma CHEMIGREN SD /16 - EN 12115 - NO SPARKS

Применение: Напорно-всасывающий рукав для химикатов, нефти и жидкости. Рукав (шланг) можно использовать для подачи азотной кислоты и бункеровки.

Внутренний слой: токопроводящая UHMWPE резина, черного цвета

Усиление: усиленная синтетическая оплетка, спираль из стальной проволоки, две перекрестные медные проволоки для заземления рукава

Наружный слой: CR (хлопрен) резина, огнеупорная и антистатическая ($R < 106 \text{ Ом/м}$), гладкая, черного цвета, устойчивая к химическому и климатическому воздействию

Рабочая температура: -20°C $+100^{\circ}\text{C}$

Разрешение/стандарт: EN 12115 / TRbF / FDA

Маркировка:

Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мм)	Вакуум (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
19	3/4	31	16	64	125	0.9	0,71	40
25	1	37	16	64	150	0.9	0,87	40/61
32	1 1/4	44	16	64	175	0.9	1,07	40/61
38	1 1/2	51	16	64	225	0.9	1,35	40/61
51	2	67	16	64	275	0.9	2,29	40/61
63.5	2 1/2	80	16	64	300	0.9	2,51	40/61

76	3	92	16	64	350	0.9	3,08	40/61
102	4	118	12	48	450	0.8	4,51	40/61

Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления.

8 800 333-71-55 info@leotec.ru <https://www.leotec.ru>