

# Рукав для топлива и минеральных масел, длинномерный Tubigomma PETROCAR 20 L/L



**Применение:** рукав для подачи минеральных масел, дизельного топлива, бензина и нефтепродуктов с содержанием ароматических углеводородов до 50%

**Внутренний слой:** токопроводящая NBR резина, гладкий, черного цвета

**Усиление:** усиленная синтетическая оплетка

**Наружный слой:** NBR/PVC резина, гладкий, черного цвета, устойчивый к маслам, топливу и климатическому воздействию

**Рабочая температура:** -25°C +80°C

**Маркировка:**

TGT PETROCAR W.P. 20 BAR ITALY

Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
5	3/16	13	20	60	40	0,09	100
6	1/4	13	20	60	40	0,14	100
6	1/4	14	20	60	50	0,15	100
8	5/16	15	20	60	60	0,17	100
8	5/16	17	20	60	65	0,18	100
10	3/8	17	20	60	75	0,20	100



Санкт-Петербург  
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург  
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк  
+7(3843) 20 97 28

---

10	3/8	19	20	60	80	0,22	100
13	1/2	21	20	60	95	0,25	50
13	1/2	23	20	60	105	0,27	50
16	5/8	26	20	60	120	0,35	50
19	3/4	29	20	60	140	0,40	50
19	3/4	30	20	60	145	0,42	50
25	1	36	20	60	200	0,64	50

Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления.



Санкт-Петербург

Екатеринбург

Новокузнецк

+7 (812) 677 71 55

+7(343) 345 63 08

+7(3843) 20 97 28