

# Рукав для топлива и минеральных масел Tubigomma PETROCORD D/16 EN 1761 Type D



**Применение:** рукав для подачи топлива и нефтепродуктов с содержанием ароматических углеводородов до 50%

**Внутренний слой:** антистатическая NBR1 резина, гладкий, черного цвета

**Усиление:** усиленная синтетическая оплетка, две перекрестные медные проволоки для электрического заземления рукава

**Наружный слой:** CR(хлоропрен) резина, огнеупорная и антистатическая, тканевидный, гладкий, черного цвета, устойчивый к химическому и климатическому воздействию

**Рабочая температура:** -30°C +80°C

**Разрешение/стандарт:** EN 1360 ТИП 1 / TRbF

**Маркировка:** EN1761: TYPE D D W.P. 16 BAR ITALY

Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
19	3/4	31	16	48	125	0,62	40
25	1	37	16	48	150	0,73	40/61
32	1 1/4	44	16	48	175	0,94	40/61
38	1 1/2	51	16	48	225	1,19	40/61
51	2	67	16	48	275	2,00	40/61
63.5	2 1/2	79	16	48	300	2,24	40/61



Санкт-Петербург  
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург  
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк  
+7(3843) 20 97 28

---

76	3	92	16	48	350	2,73	40/61
102	4	118	16	48	450	3,70	40/61
127	5	145	16	48	635	4,82	40/61
152	6	172	16	48	750	6,13	40/61

Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления.



Санкт-Петербург

Екатеринбург

Новокузнецк

+7 (812) 677 71 55

+7(343) 345 63 08

+7(3843) 20 97 28