

# Заправочный рукав для топлива и минеральных масел Tubigomma PETROSTAR /18



**Применение:** рукав для подачи минеральных масел, дизельного топлива, бензина и нефтепродуктов с содержанием ароматических углеводородов 50%. Удобен при работе со шланговым барабаном.

**Внутренний слой:** NBR резина (Твёрдость по Шору 80А), гладкий, черного цвета

**Усиление:** усиленная синтетическая оплетка, медная проволока для электрического заземления рукава

**Наружный слой:** NBR резина антистатическая (R<106 Ом/м), тканевидная, гладкий, синего цвета, устойчивый к маслам, топливу и к климатическому воздействию

**Рабочая температура:** -30°C +80°C

**Маркировка:**



Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
19	3/4	32	18	54	175	0,70	40
25	1	38	18	54	255	0,85	40/50/61
32	1 1/4	44	18	54	330	1,00	40/50/61
38	1 1/2	52	18	54	380	1,32	40/50/61
40	1 37/64	54	18	54	405	1,38	40/50/61
45	1 25/32	59	18	54	455	1,51	40/50/61



Санкт-Петербург  
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург  
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк  
+7(3843) 20 97 28

---

50	1 31/32	63	18	54	510	1,60	40/50/61
51	2	64	18	54	510	1,63	40/50/61

Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления.



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28