

Напорно-всасывающий рукав для топлива и минеральных масел Tubigomma PETROFLEX SD /10



Применение: напорно-всасывающий рукав для минеральных масел, дизельного топлива, бензина, нефтепродуктов с содержанием ароматических углеводородов до 50%. Очень гибкий рукав!

Внутренний слой: NBR резина, гладкий, черного цвета

Усиление: усиленная синтетическая оплетка, спираль из стальной проволоки, медная проволока для электрического заземления рукава

Наружный слой: SBR/NBR/PVC резина, спиралевидная, антистатическая, тканевидная, черного цвета, устойчивый к истиранию, маслам и климатическому воздействию

Рабочая температура: -30°C +80°C

Маркировка:

| Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (дюйм) | Рабочее давление (бар) | Разрывное давление (бар) | Радиус изгиба (мм) | Вакуум (бар) | Масса (кг/м) | Длина бухты (м) |
|-------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 19 | 3/4 | 10 | 30 | 57 | 0.9 | 0,60 | 40 |
| 25 | 1 | 10 | 30 | 75 | 0.9 | 0,78 | 40 |
| 30 | 1 3/16 | 10 | 30 | 90 | 0.9 | 0,92 | 40 |
| 32 | 1 1/4 | 10 | 30 | 96 | 0.9 | 1,00 | 40 |
| 38 | 1 1/2 | 10 | 30 | 114 | 0.9 | 1,24 | 40 |
| 40 | 1 37/64 | 10 | 30 | 120 | 0.9 | 1,28 | 40 |



Санкт-Петербург
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк
+7(3843) 20 97 28

| | | | | | | | |
|------|---------|----|----|-----|-----|------|----|
| 45 | 1 25/32 | 10 | 30 | 135 | 0.9 | 1,47 | 40 |
| 51 | 2 | 10 | 30 | 153 | 0.9 | 1,57 | 40 |
| 60 | 2 23/64 | 10 | 30 | 270 | 0.9 | 1,70 | 40 |
| 63.5 | 2 1/2 | 10 | 30 | 285 | 0.7 | 1,80 | 40 |
| 76 | 3 | 10 | 30 | 340 | 0.7 | 3,00 | 40 |
| 102 | 4 | 10 | 30 | 450 | 0.7 | 4,20 | 40 |

Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления.



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28