

## Напорно-всасывающий рукав для топлива и минеральных масел Tubigomma PETROFLEX SD /10



**Применение:** напорно-всасывающий рукав для минеральных масел, дизельного топлива, бензина, нефтепродуктов с содержанием ароматических углеводородов до 50%. Очень гибкий рукав!

**Внутренний слой:** NBR резина, гладкий, черного цвета

**Усиление:** усиленная синтетическая оплетка, спираль из стальной проволоки, медная проволока для электрического заземления рукава

**Наружный слой:** SBR/NBR/PVC резина, спиралевидная, антистатическая, тканевидная, черного цвета, устойчивый к истиранию, маслам и климатическому воздействию

**Рабочая температура:** -30°C +80°C

**Маркировка:**

Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мм)	Вакуум (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
19	3/4	10	30	57	0.9	0,60	40
25	1	10	30	75	0.9	0,78	40
30	1 3/16	10	30	90	0.9	0,92	40
32	1 1/4	10	30	96	0.9	1,00	40
38	1 1/2	10	30	114	0.9	1,24	40
40	1 37/64	10	30	120	0.9	1,28	40

45	1 25/32	10	30	135	0.9	1,47	40
51	2	10	30	153	0.9	1,57	40
60	2 23/64	10	30	270	0.9	1,70	40
63.5	2 1/2	10	30	285	0.7	1,80	40
76	3	10	30	340	0.7	3,00	40
102	4	10	30	450	0.7	4,20	40

Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления.



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28