

Напорно-всасывающий рукав для пива Tubigomma AGRABREW SD /10



Применение: Напорно-всасывающий рукав для пива, вина, алкогольных и безалкогольных напитков.

Внутренний слой: BIR (бутилкаучук) резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха и вкуса

Усиление: усиленная синтетическая оплетка, со спиралью из стальной проволоки

Наружный слой: EPDM резина тканевидная, гладкий, оранжевого цвета, устойчивый к истиранию и к климатическому воздействию

Рабочая температура: -40 °C+120°C, стерилизация при 110°C в течение 30 минут

Разрешение/стандарт: FDA раздел 21 пункт 177.2600(e) для жидких продуктов, BfR, не содержит ADI, не содержит PHTHALATE CE1935/2004

Маркировка:



W.P. 10 BAR (150 PSI)



ADI free



PHTHALATE free



ITALY



tubigomma torino

Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мм)	Вакуум (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
19	3/4	32	10	30	80	0.9	0,78	40
25	1	38	10	30	115	0.9	0,92	40
32	1 1/4	45	10	30	145	0.9	1,19	40
38	1 1/2	50	10	30	180	0.9	1,48	40
51	2	64	10	30	245	0.9	1,87	40



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

63.5	2 1/2	80	10	30	340	0.9	2,68	40
65	2 9/16	82	10	30	350	0.9	2,85	40
76	3	92	10	30	410	0.9	3,23	40
102	4	120	10	30	580	0.9	4,70	40

Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления.



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28