

Напорно-всасывающий рукав для пива Tubigomma AGRABREW SD /12



Применение: Напорно-всасывающий шланг для пива, рукав для вина, алкогольных и безалкогольных напитков.

Внутренний слой: BIR (бутилкаучук) резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха и вкуса

Усиление: усиленная синтетическая оплетка, со спиралью из стальной проволоки

Наружный слой: EPDM резина тканевидная, гладкий, оранжевого цвета, устойчивый к истиранию и к климатическому воздействию

Рабочая температура: -40 °C+120°C, стерилизация при 110°C в течение 30 минут

Разрешение/стандарт: FDA раздел 21 пункт 177.2600(e) для жидких продуктов, BfR, не содержит ADI, не содержит PHTHALATE CE1935/2004

Маркировка:



| Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (дюйм) | Наружный диаметр (мм) | Рабочее давление (бар) | Разрывное давление (бар) | Радиус изгиба (мм) | Вакуум (бар) | Масса (кг/м) | Длина бухты (м) |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 19 | 3/4 | 32 | 12 | 36 | 80 | 0.9 | 0,78 | 40 |
| 25 | 1 | 38 | 12 | 36 | 115 | 0.9 | 0,92 | 40 |
| 32 | 1 1/4 | 46 | 12 | 36 | 145 | 0.9 | 1,19 | 40 |
| 38 | 1 1/2 | 52 | 12 | 36 | 180 | 0.9 | 1,48 | 40 |
| 51 | 2 | 65 | 12 | 36 | 245 | 0.9 | 1,89 | 40 |



Санкт-Петербург
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк
+7(3843) 20 97 28

| | | | | | | | | |
|------|--------|-----|----|----|-----|-----|------|----|
| 63.5 | 2 1/2 | 81 | 12 | 36 | 340 | 0.9 | 2,91 | 40 |
| 65 | 2 9/16 | 83 | 12 | 36 | 350 | 0.9 | 2,97 | 40 |
| 76 | 3 | 95 | 12 | 36 | 410 | 0.9 | 3,41 | 40 |
| 102 | 4 | 122 | 12 | 36 | 580 | 0.9 | 4,96 | 40 |

Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления.



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28