

Напорно-всасывающий рукав для напитков Tubigomma AGRABREW SD /12 2W



Применение: Напорно-всасывающий рукав для пива, вина, алкогольных и безалкогольных напитков. Рукав очень гибкий!

Внутренний слой: BIIR (бутилкаучук) резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха и вкуса

Усиление: усиленная синтетическая оплетка, со спиралью из стальной проволоки

Наружный слой: EPDM резина тканевидная, гофрированный, оранжевого цвета, устойчивый к истиранию и к климатическому воздействию

Рабочая температура: -40 °C+120°C, стерилизация при 110°C в течение 30 минут

Разрешение/стандарт: FDA раздел 21 пункт 177.2600(e) для жидких продуктов, BfR, не содержит ADI, не содержит PHTHALATE CE1935/2004

Маркировка:



| Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (дюйм) | Рабочее давление (бар) | Разрывное давление (бар) | Радиус изгиба (мм) | Вакуум (бар) | Масса (кг/м) | Длина бухты (м) |
|-------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 32 | 1 1/2 | 12 | 36 | 115 | 0.9 | 1,04 | 40 |
| 38 | 1 1/2 | 12 | 36 | 140 | 0.9 | 1,51 | 40 |
| 51 | 2 | 12 | 36 | 195 | 0.9 | 1,95 | 40 |
| 63.5 | 2 1/2 | 12 | 36 | 270 | 0.9 | 3,10 | 40 |



Санкт-Петербург
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк
+7(3843) 20 97 28

| | | | | | | | |
|-----|---|----|----|-----|-----|------|----|
| 76 | 3 | 12 | 36 | 285 | 0.9 | 3,60 | 40 |
| 102 | 4 | 12 | 36 | 335 | 0.9 | 5,10 | 40 |

Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления.



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28