

Напорно-всасывающий рукав для жиросодержащих продуктов Tubigomma AGRAMILK SD /10 LITE



Применение: напорно-всасывающий рукав для молока и жиросодержащих продуктов, шланг для молоковоза, рукав очень легкий, противоударный.

Внутренний слой: NR резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха и вкуса

Усиление: усиленная синтетическая оплетка, со спиралью из нейлонового волокна

Наружный слой: NR резина тканевидная, гладкий, синего цвета, устойчивый к истиранию и к климатическому воздействию

Рабочая температура: -40 °C+80°C стерилизация при 110°C в течение 30 минут

Разрешение/стандарт: FDA раздел 21 пункт .177.2600(f) для жиросодержащих продуктов, BfR, не содержит ADI, не содержит PHTHALATE. D.M. 21/03/73, CE 1935/2004

Маркировка:



| Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (дюйм) | Наружный диаметр (мм) | Рабочее давление (бар) | Разрывное давление (бар) | Радиус изгиба (мм) | Вакуум (бар) | Масса (кг/м) | Длина бухты (м) |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 38 | 1 1/2 | 52 | 10 | 30 | 150 | 0.4 | 1,22 | 40 |
| 51 | 2 | 67 | 10 | 30 | 180 | 0.4 | 1,84 | 40 |
| 63.5 | 2 1/2 | 81 | 10 | 30 | 192 | 0.4 | 2,23 | 40 |
| 65 | 2 9/16 | 88 | 10 | 30 | 195 | 0.4 | 3,20 | 40 |
| 76 | 3 | 100 | 10 | 30 | 228 | 0.4 | 4,07 | 40 |



Санкт-Петербург
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк
+7(3843) 20 97 28

102

4

127

10

30

240

0.4

6,08

40

Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления.



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28