

## Напорно-всасывающий рукав для жиросодержащих продуктов Tubigomma AGRAMILK SD /10 2W



**Применение:** напорно-всасывающий рукав для молока и жиросодержащих продуктов, шланг для молоковоза, рукав очень гибкий.

**Внутренний слой:** NBR резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха и вкуса

**Усиление:** усиленная синтетическая оплетка, со спиралью из стальной проволоки

**Наружный слой:** NBR резина тканевидная, гофрированный, синего цвета, устойчивый к истиранию и к климатическому воздействию

**Рабочая температура:** -40 °С+80°С стерилизация при 110°С в течение 30 минут

**Разрешение/стандарт:** FDA раздел 21 пункт .177.2600(f) для жиросодержащих продуктов, BfR, не содержит ADI, не содержит PHTHALATE. D.M. 21/03/73, CE 1935/2004

**Маркировка:**



Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мм)	Вакуум (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
32	1 1/4	44	10	30	80	0.9	1,00	40
38	1 1/2	50	10	30	125	0.9	1,26	40
51	2	65	10	30	150	0.9	1,85	40
63.5	2 1/2	77	10	30	160	0.9	2,10	40
76	3	92	10	30	190	0.9	2,90	40



Санкт-Петербург  
 +7 (812) 677 71 55

Екатеринбург  
 +7(343) 345 63 08

Новокузнецк  
 +7(3843) 20 97 28

---

102	4	118	10	30	200	0.9	4,10	40
152	6	172	10	30	425	0.9	8,30	40

Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления.



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28