

Абразивный напорно-всасывающий рукав для сухих пищевых продуктов Tubigomma AGRACORN SD /10 - NO SPARKS



Применение: напорно-всасывающий рукав для транспортировки абразивных (сильно стирающих) сред в автоцистерны.

Производитель рекомендует использовать рукав AGRACORN SD /10 - NO SPARKS для всасывания следующих видов продуктов: рукав для зерна, шланг для зерна, рукав для пудры, рукав для муки, шланг для муки, шланг для комбикорма, рукав для комбикорма, рукав для сахара, шланг для сахара, шланг для сухого молока, рукав для сухого молока.

Внутренний слой: NR резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха и вкуса

Усиление: усиленная синтетическая оплетка, со спиралью из стальной проволоки и медной перекрестной проволокой для электрического заземления рукава

Наружный слой: NR/SBR тканевидная, антистатическая ($R < 10^6$ Ом/м), гладкий, черного цвета, устойчивый к истиранию и климатическому воздействию

Рабочая температура: -40 °C+80°C стерилизация при 110°C в течение 30 минут

Разрешение/стандарт: FDA раздел 21 пункт .177.2600(a,b,c,d) для сухих продуктов, BfR, не содержит ADI, не содержит PHTHALATE. D.M. 21/03/73, CE 1935/2004

Маркировка:



Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мм)	Вакуум (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
51	2	66	10	30	245	0.9	1,92	40



Санкт-Петербург
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк
+7(3843) 20 97 28

60	2 3/8	75	10	30	315	0.9	2,30	40
63.5	2 1/2	79	10	30	340	0.9	2,43	40
70	2 3/4	86	10	30	390	0.9	2,80	40
76	3	92	10	30	410	0.9	3,28	40
80	3 5/32	96	10	30	440	0.9	3,45	40
90	3 35/64	106	10	30	475	0.9	3,80	40
102	3 1/2	120	10	30	580	0.9	4,80	40
152	4	174	10	30	850	0.9	9,66	40

Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления.



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28