

Защитная лента PYROTAPE®



Неприлипающая лента из высокообъемного стекловолокна защищает от воздействия высоких температур, открытого пламени и брызг расплавленного металла.

Защитная лента PYROTAPE® производится из высокообъемного стекловолокна. Покрытие ленты, изготовленное из запатентованного состава на основе силиконового каучука, мгновенно отталкивает брызги расплавленного металла, предотвращая разрушающее воздействие высоких температур.

Защитная лента PYROTAPE® выдерживает продолжительное воздействие при температуре до 260°C, температуру до 1090°C – в течение 15-20 минут и температуру до 1650°C в течение 15-30 секунд. При воздействии открытого пламени силиконовый компонент покрытия ленты превращается в корку, образуя защитный огнеупорный слой из оксида кремния.

Защитная лента PYROTAPE® обладает превосходной эластичностью и позволяет защитить кабель и/или рукав любого диаметра – обычно лента обматывается вокруг кабеля или шланга с нахлёстом 50%. Лента легко устанавливается без отсоединения защищаемого кабеля.

Ширина ленты (мм): 25, 50, 76, 102, 127.

Характеристики защитной ленты PYROTAPE®

По заказу возможно изготовление в различных цветах

Ширина ленты от 25 мм до 127 мм

Температура постоянного воздействия

260°C

Температура кратковременного воздействия (15-20 мин)

1090°C



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

Максимальная температура кратковременного воздействия (15-30 сек)	1650°C
Устойчивость к брызгам расплавленного металла	Отлично
Устойчивость к открытому пламени	Очень хорошо
Устойчивость к трению	Очень хорошо
Эластичность	Отлично
Устойчивость к воде и маслам	Отлично