

2 SN SEMPERJET



2 SN SEMPERJET - специальный рукав для моечных аппаратов высокого давления, в том числе для использования моющих средств, с рабочей температурой до 155°C.

Температурный режим: от -10°C до +155°C

Внутренний слой: синтетическая резина, устойчивая к холодной и горячей воде с обычными моющими средствами

Усиление: две оплетки из высокопрочной стальной проволоки

Наружный слой: стойкая к воздействию абразивов и озона синтетическая резина

Примечание: наружный слой доступен черного, синего и серого цветов

Номинальный диаметр (мм)	Номинальный диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	До спирали (мм)	Внешний диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Давление испытания (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)
6	1/4	6,6	12,4	13,4	400	800	1600	100	0,19
8	5/16	8,3	14,0	16,0	400	700	1400	115	0,22
10	3/8	9,9	16,4	18,4	400	660	1320	125	0,28
12	1/2	13,0	19,4	21,4	400	600	1100	180	0,36



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28