

4SH FC254 Eaton Aeroquip (не поставляется)



НЕДОСТУПЕН ДЛЯ ЗАКАЗА

РУКАВАВ СО СХОЖИМИ ТЕХ.ХАРАКТЕРИСТИКАМИ - 4SP EC525 Eaton AQP PLUS Hi-Temp

Огнеупорный (+127°C) рукав FC254 серии Eaton Aeroquip для подачи нефтепродуктов и смазочных масел.

Технические характеристики соответствуют стандарту SAE 100R11, DIN EN856/4SP.

Внутренний слой: синтетическая резина

Усиление: 4 слоя высокопрочной металлической навивки

Наружный слой: износостойкая синтетическая резина тип Dura-Tuff™

Рабочая температура: от -40°C до +127°C

Применение:

Рукав может эксплуатироваться при высоком внутреннем давлении рабочих жидкостей, устойчив к износу и высоким температурам.

Отрасли применения:

Гидравлические системы общепромышленного назначения.

| Артикул | Номинальный диаметр (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Внешний диаметр (мм) | Рабочее давление (макс.) (бар) | Разрывное давление (бар) | Радиус изгиба (мин.) (мм) | Масса (кг/м) |
|----------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| FC254-08 | 12 | 12,7 | 24,9 | 530 | 2120 | 203,2 | 0,70 |
| FC254-12 | 19 | 19,1 | 32,0 | 497 | 1988 | 279,4 | 0,88 |



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

| | | | | | | | |
|----------|----|------|------|-----|------|-------|------|
| FC254-16 | 25 | 25,4 | 38,6 | 415 | 1660 | 304,8 | 1,03 |
| FC254-20 | 31 | 31,8 | 45,7 | 350 | 1400 | 419,1 | 1,37 |
| FC254-24 | 38 | 38,1 | 54,1 | 300 | 1200 | 508,0 | 1,82 |
| FC254-32 | 51 | 50,8 | 68,1 | 275 | 1100 | 635,0 | 2,44 |



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28