

2SC GH120 Eaton Aeroquip MatchMate ICE



Морозостойкий (-57°C) рукав GH120 серии Eaton Aeroquip для подачи жидкостей на нефтяной и водной основе.

Технические характеристики соответствуют и превышают стандарт SAE 100R16 Type S, EN857 Type 2SC.

Внутренний слой: морозостойкая синтетическая резина

Усиление: 2 слоя высокопрочной металлической оплетки

Наружный слой: синтетическая резина тип Dura-Tuff™

Рабочая температура: от -57°C до +100°C

Применение:

- Гидравлические системы с жидкостями на нефтяной основе для работы при низких температурах.
- Рукав для применения в особо сложных условиях в строительном и другом мобильном оборудовании.

Артикул	Номинальный диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Внешний диаметр (мм)	Рабочее давление (макс.) (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мин.) (мм)	Масса (кг/м)
GH120-4	6	6,4	14,2	414	1656	51,0	0,30
GH120-6	10	9,5	17,9	345	1380	64,0	0,40
GH120-8	12	12,7	21,4	310	1240	89,0	0,58



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

GH120-10	16	15,9	25,4	276	1104	102,0	0,74
GH120-12	19	19,0	29,0	241	964	121,0	0,92
GH120-16	25	25,4	36,3	193	772	152,0	1,22
GH120-20	31	31,8	44,2	159	636	210,0	1,59
GH120-24	38	38,1	52,8	138	552	254,0	2,11
GH120-32	51	50,8	65,5	103	412	318,0	2,80



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28