

2SC GH781 Eaton Aeroquip MatchMate Global



Огнеупорный (+127°C) рукав для подачи жидкостей на нефтяной и водной основе.

Технические характеристики соответствуют и превышают стандарт SAE 100R16 Type S, EN857 2SC, ISO 11237-1 Type 2SC.

Минимальный радиус изгиба - 1/2 SAE

Внутренний слой: синтетическая резина

Усиление: 2 слоя высокопрочной металлической оплетки

Наружный слой: синтетическая резина тип Dura-Tuff™

Рабочая температура: от -40°C до +127°C

Отрасли применения: Гидравлические системы общепромышленного назначения.

Артикул	Номинальный диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Внешний диаметр (мм)	Рабочее давление (макс.) (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мин.) (мм)	Масса (кг/м)
GH781-4	6	6,4	13,5	448	1792	50,8	0,33
GH781-6	10	9,7	17,5	366	1464	63,5	0,43
GH781-8	12	12,7	20,6	310	1240	88,9	0,58



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

GH781-10	16	15,9	23,6	276	1104	101,6	0,65
GH781-12	19	19,1	27,9	241	964	120,7	0,79
GH781-16	25	25,4	36,1	207	828	152,4	1,07
GH781-20	31	31,8	41,9	172	688	209,6	1,62
GH781-24	38	38,1	51,6	138	552	254,0	2,08
GH781-32	51	50,8	64,3	110	440	317,5	2,83



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28